



主要技术参数、性能
The Main Thchnology Performance

| | |
|---|------------------------------|
| 额定电流、电压 Rate voltage current | 50mA 20VDC ~100 μ A 3V DC |
| 接触电阻 Contact resistance | 500mΩ~1Ω. MAX |
| 绝缘电阻 insulated resistance | 100mΩ Min 100V DC |
| 使用湿度 Ambient humidity used | ≤85%RH |
| 使用温度 Operating temperature | -25°C+80°C |
| 耐焊温度 Withstand Soldering temperature | 245°C±5°C 3S±0.5S |
| 寿命 Life | 100.000Cycles |

| E | | | | |
|------------|-------------------|----------------|-----------|------------------------|
| D | | | | |
| C | | | | |
| B | | | | |
| A | | | | |
| 项目 ITEM | 名称 DESCRIPTION | 材质 MATERIAL | 数量 QYT | 表面处理/颜色 FINSH/COLOR |

| | | | | | | 第一视角 FIRST VIEW | 名称/NAME: 检测开关 DETECTOR SWITCH | |
|-------------|-----------------|-------------------|----------------|------------|--------------|---------------------------|-------------------------------------|--|
| | | | | | | | 型号/MODEL: DS-009DA | |
| 标记 SING | 处数 FREQUENCY | 更改文件号 REVISION | 签名 APPROVED | 日期 DATE | 比列 SCALE | 一般公差 GENERAL TOLERANCE | | |
| 设计 DESIGN | | Zhaoming | | | 单位 UNIT | mm | 0.5~2 ±0.10 | |
| 审核 CHECKED | | Zengyong | | | 重量 WELGHT | | 2~5 ±0.15 | |
| 批准 APPROVED | | Fuyunfeng | | | | | 5~10 ±0.20 | |
| | | | | | | | 角度 ANGLE | |
| | | | | | | | ±0.5° | |

