



主要技术参数、性能

The Main Thchnology Performance

额定电流 Rating	DC 5V 0.5A
接触电阻 Contact resistance	30m Ω Max
绝缘电阻 insulated resistance	1000m Ω Min
电压 Voltage	500V AC One Sec Level
使用温度 Service temperature	-25 $^{\circ}$ C+ 85 $^{\circ}$ C

E				
D				
C				
B				
A				
项目 ITEM	名称 DESCRIPTION	材质 MATERIAL	数量 QYT	表面处理/颜色 FINSH/COLOR

						第一视角 FIRST VIEW		名称/NAME: 卡座 电池座 CARD/ BATTERY CONNECTOR	
								型号/MODEL: BS-2032-11 Au SMT(BS-11-B2CA001)	
标记 SING	处数 FREQUENCY	更改文件号 REVISION	签名 APPROVED	日期 DATE	比列 SCALE	一般公差 GENERAL TOLERANCE			
设计 DESIGN		Zhaoming			单位 UNIT	mm	0.5~2	± 0.10	
审核 CHECKED		Zengyong			重量 WELGHT		2~5	± 0.15	
批准 APPROVED		Fuyunfeng					5~10	± 0.20	
							角度 ANGLE	$\pm 0.5^{\circ}$	